

***** HEI-AD DHS PASTE*****

HEI-AD DHS PASTE 是一种聚氨酯脱水剂，由合成沸石粉末再加工和糊化而成。有以下特点。

- 糊化提高了与多元醇的分散性。
- 由于是糊状的，合成沸石粉末不会散落，可以添加其他东西。
- 虽然粘度低，但由于特殊处理，它的储存稳定性（不易沉降和分离）很好，结块很少，因此它可以最大限度地发挥脱水性能。

成分和性质

用途	聚氨酯脱水剂
外观	白色液体
成分名称	甘油三酯 合成沸石 二氧化硅
粘度 (25°C)	10000±4000 mPas
比重 (25°C)	1.23±0.05
羟基值	80±10 mgKOH/g
脱水能力	约10w% (100克DHS PASTE可吸附约10g水)
燃点	300°C 克利夫兰开放式
危险物分类	指定可燃物，易燃液体
PRTR方法	不适用
用法	使用前请充分搅拌原料全体。 在多元醇侧加入所需量的DHS PASTE (通常为1~2%)，充分搅拌混合。
操作注意事项	接触皮肤时请用肥皂洗掉。 如果进入眼睛，用清水冲洗大约15分钟，然后去看眼科医生。 请注意烟火。
制造地点名称	H&K株式会社
位置	总公司:东京都台东区柳桥2-19-6 (柳桥第一大厦10F) TEL 81-3-3865-3690 FAX 81-3-3865-3638 工厂:千叶县香取县神崎町武田20-11号 (神崎工业园区) TEL 81-478-72-2231 FAX 81-478-72-2619

如果您想根据本技术资料使用本公司的产品,请在研究本产品是否适合贵公司的用途的基础上,由贵公司的责任来决定。由于我们的产品的用途和使用条件不在我们的控制范围内,我们不对本技术材料的准确性,使用结果或与第三方的专利冲突承担任何责任。

20200327/20141009/20011101/20020701/20071213