

***** Hei - R e m o v e r 9 4 F X I I *****

1.概要

Hei-Remover94FXII 是一种气雾剂型脱模剂，将氟化合物和有机硅溶解在烃类溶剂中，并使用液化石油气(LPG)作为推进剂。

- (1) 它最适合用于真空浇注的 RTV 硅胶模具，对 Heicast 产品脱模方面表现出优异的效果。
- (2) 硅胶模具的表面涂覆有氟化合物，因此模具的耐久性更好。
- (3) 成型品的成品很好。
- (4) 干燥快，不会对 Hei-Cast 产品产生不良影响。

2. 用法

- (1) 使用前请仔细摇晃喷雾罐。
- (2) 模具表面应保持清洁。
- (3) 涂抹于使用部位，请在室温下或加热干燥后使用。
- (4) 喷出尽可能薄且均匀，距离模具约 30cm。
- (5) 请不要在有火气的地方使用。

3. 操作注意事项

- (1) 请戴上护具后使用。
- (2) 请在通风良好的地方使用。
- (3) 请不要在温度达到 40°C 以上，潮湿多的地方保存。
- (4) 冬季，请避免在有可能结冰的地方保管。
- (5) 使用后，请不要投入火中。
- (6) 使用前请仔细阅读安全数据表(SDS)。

4. 贮存和处置注意事项

- (1) 严禁烟火。使用的电气设备必须具有防爆结构，所有设备必须接地。
- (2) 因为容器可能会爆裂，所以请不要放在温度超过 40°C 的地方。
- (3) 避免阳光直射和雨水等，请保存在阴凉阴暗的地方。
- (4) 为了防止垃圾、水分等混入，使用后请将其密封。
- (5) 完全用完后，在没有火气的室外按下按钮，直到喷射声消失为止，将气体排出后，将垃圾与其他垃圾分开丢弃。
- (6) 处理的方法是法律规定的义务。请委托废弃物专业公司，按照法律进行处理。

5. 包装形式

420ml 喷雾剂 (1 箱 24 瓶装)

如果您想根据本技术资料使用本公司的产品,请在研究本产品是否适合贵公司的用途的基础上,由贵公司的责任来决定。由于我们的产品的用途和使用条件不在我们的控制范围内,我们不对本技术材料的准确性,使用结果或与第三方的专利冲突承担任何责任。