

## \*\*\*\*\* Hei-Mex 6200\*\*\*\*\*

## 1. 概述

Hei-Mex 6200 是 2 液固化型聚脲喷涂用树脂,具有下述特征。

- (1) 成膜强度高,短时间内不粘。
- (2) 成为苯乙烯、泡沫等涂层材料。

## 2. 基本特性

项目		数值	备注
外观	A 液体	黄色透明/浅灰色	多胺
	B 液体	淡黄色透明	异氰酸酯
产品颜色	固化物	乳白色/浅灰色	聚脲树脂
粘度 (mPa·s,25°C)	A 液体	400	BM 型粘度计
	B 液体	720	
比重 (25°C)	A 液体	1.02	标准比重计
	B 液体	1.12	
混合比	A:B	100:100	容量比
		100:110	重量比
可用时间	25°C	14 秒	25°C

## 3. 基本物理性质

项目		数值	备注
表面硬度	Type D	53	JIS-K-6253
抗拉强度	MPa	30	JIS-K-7312 拉伸试验: 3 号哑铃 撕裂试验:角形
伸长	%	560	
撕裂强度	N/mm	108	

注)试验片硬化条件:模具温度 60°C, 60°C×5 分钟脱模+60°C×24 小时+25°C×24 小时

该物性值是本公司测量的代表值,不是标准值。

产品的物理性能因形状和成型条件而异,请在使用前仔细检查。