

***** Hei-Mex 6200 LP*****

1. 概述

Hei-Mex 6200 LP 是 2 液固化型聚脲喷雾用树脂,具有下述特征。

- (1) 比 Hei-Mex6200 的使用寿命更长,可以对应喷涂后的防滑剂喷洒。
- (2) 表现出与 Hei-Mex6200 同等的卓越物性。

2. 基本特性

项目		数值	备注
外观	多胺	黄色透明/灰色	多胺
	异氰酸酯	淡黄色透明	异氰酸酯
产品颜色	固化物	乳白色/灰色	聚脲树脂
粘度 (mPa·s,25°C)	多胺	500	BM 型粘度计
	异氰酸酯	720	
比重 (25°C)	多胺	1.02	标准比重计
	异氰酸酯	1.12	
混合比	多胺 : 异氰酸酯	100:100	容量比
		100:110	重量比
可用时间	25°C	25 秒	25°C

3. 基本物理性质

项目		数值	备注
表面硬度	Type D	51	JIS-K-6253
抗拉强度	MPa	31	JIS-K-7312 拉伸试验: 3 号哑铃 撕裂试验:角形
伸长	%	600	
撕裂强度	N/mm	104	

注)试验片硬化条件:模具温度 60°C, 60°C×5 分钟脱模+60°C×24 小时+25°C×24 小时

该物性值是本公司测量的代表值, 不是标准值。

产品的物理性能因形状和成型条件而异, 请在使用前仔细检查。