

***** Hei-Mex 6710*****

1. 概述

Hei-Mex 6710 是 2 液固化型聚氨酯脲喷雾用树脂。
形成高硬度的成膜,表现出优异的耐化学药品性。

2. 基本特性

项目		数值	备注
外观	A 液体	浅灰色	多胺
	B 液体	深褐色	异氰酸酯
产品颜色	固化物	浅灰色	氨基甲酸酯脲树脂
粘度 (mPa·s,25°C)	A 液体	1600	BM 型粘度计
	B 液体	500	
比重 (25°C)	A 液体	1.06	标准比重计
	B 液体	1.18	
混合比	A:B	100:100	容量比
		100:112	重量比
可用时间	25°C	14 秒	25°C

3. 基本物理性质

项目		数值	备注
表面硬度	Type D	83	JIS-K-6253
抗拉强度	MPa	38	JIS-K-7113
伸长	%	40	

注)试验片硬化条件:模具温度 60°C, 60°C×5 分钟脱模+60°C×24 小时+25°C×24 小时

该物性值是本公司测量的代表值, 不是标准值。

产品的物理性能因形状和成型条件而异, 请在使用前仔细检查。

4. 耐化学性

项目	重量变化率	备注
Hei-Mex 6710	+ 7.0 %	无明显肿胀
Hei-Mex 6200 (参考)	+ 36 %	显著肿胀

注)在 35%盐酸中浸泡 24 小时后, 观察变化

该物性值是本公司测量的代表值, 不是标准值。

产品的物理性能因形状和成型条件而异, 请在使用前仔细检查。