

2023年9月

お客様各位

エッチ・アンド・ケー株式会社



新製品 ハイ-キャスト3040のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より弊社製品への格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

早速ですが、弊社は低収縮タイプの注型用ポリウレタン樹脂を開発いたしました。主な用途は、保存型、治具、簡易型などが挙げられます。

すでに市場で展開されております同用途の製品よりも取り扱いは容易です。低粘度の為、特殊なミキサーで強制攪拌をしなくても、容易に攪拌混合が可能になり、脱泡性も優れております。専用添加剤は、ご利用時に添加していただくので、貯蔵中のケーキングの発生も軽減されます。各種お問い合わせ等につきましては、営業担当者にご用命ください。

今後とも変わらぬご高配を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

【製品名】

- ・ HEI-CAST 3040 A/B 1kg/缶、5kg/缶
 - ・ HEI-CAST Filler GP 1kg/缶、25kg/ペール缶
- * 専用添加剤

【特徴】

- ・ 凝固収縮は、約 1/1000。
- ・ 硬化後の注ぎ足しが可能。

【特性】

項 目	数 値	備 考
製品色	薄茶色	目視
配合比	A:B:GP=100:100:500	重量比
ゲル化時間(25℃)	25分	樹脂量 500g
収縮(mm/mm)	0.0009	社内規格
比重	1.76	JIS K-7112
硬度(Type D)	84	JIS K-6253

この物性値は弊社の測定による代表値で、規格値ではありません。
製品の物性は形状や成形条件によって異なりますので、充分ご確認の上ご使用ください。

以 上