

***** ハイ-リムーバー 7001 *****

1. 概要

ハイ-リムーバー 7001 は、半硬質、硬質およびインテグラルスキンフォームなどのウレタンフォームならびに無発泡ウレタン注型樹脂の離型に適した高性能離型剤です。

特殊シリコンおよびワックスが配合されているため、少量の塗布で優れた離型性を発揮します。また、製品にべとつきがなく、型温が低い場合でも良好な離型性を示します。

2. 成分概要

シリコン系離型剤成分
ワックス系離型剤成分
希釈剤(ホワイトガソリン)

3. 特性

外観	半透明液体
粘度(25℃)	3.0 mPa・s
比重(25℃)	0.713
不揮発分	約7%
使用希釈剤	ホワイトガソリン

4. 使用方法

- (1) モールド表面は汚れのない清浄な状態にしてご使用ください。
- (2) 原液のまま刷毛またはウエスに染み込ませて型に塗布してください。
- (3) 希釈する場合はホワイトガソリンを適宜添加してください。
- (4) 数分乾燥させてから型を使用してください。
- (5) 火気のあるところで使用しないでください。

5. 使用上の注意

- (1) 換気の良い場所でご使用ください。
- (2) ガソリンを希釈剤として使用しているため火気には十分注意してください。
- (3) 使用後は必ず密封して直射日光の当たらない場所に保管してください。
- (4) 離型剤の移行があるため、後塗装もしくは接着工程のある製品には適しません。
- (5) 塗りすぎた場合、ワックス分が残留し、白くなる場合がありますので注意してください。

6. 適用法規

危険物第4類 第1石油類 危険等級Ⅱ
第3種有機溶剤

7. 包装形態

入目 1リッター(ロイヤル缶)

この技術資料を基に弊社の製品をお使い頂く場合には、この製品が貴社の用途に適しているかどうかを充分ご検討の上、貴社の責任でお決め頂くようお願いいたします。弊社製品の用途やその使用条件などは弊社が管理できる範囲外のため、この技術資料の正確さや使用結果あるいは第三者の特許抵触などについての責任は負いかねます。