

## \*\*\*\*\* ハイリムーバー7001SP \*\*\*\*\*

## 1. 概要

ハイリムーバー7001SPは、真空注型用途のRTVシリコーンに最適なエアゾールタイプの離型剤で、速乾性に優れハイキャストの離型におどろきの効果を発揮します。エアゾールタイプなので、複雑な構造で塗布しにくい部分へも簡単に吹き付ける事が出来ます。

## 2. 使用方法

- (1) 型表面は、汚れのない清浄な状態にしてからご使用下さい。
- (2) 離型剤の過剰塗布は性能が出にくくなることがあります。  
型から20~30 cm程度離して、型全体に均一に薄く塗布して下さい。
- (3) 初めて塗布した場合、しばらくの間本来の離型効果が現れないことがありますが、継続してご利用いただくことで離型成分が型表面を、膜状に覆うようになり離型性が向上します。

## 3. 使用上の注意

- (1) スプレーの際には、保護眼鏡・保護マスクを着用して液との直接接触を防いで下さい。
- (2) ミストを吸い込まないように、換気の良い場所でご使用下さい。  
必要な場合は、局所排気装置の設置をお願いいたします。
- (3) 消防法第4類第1石油類に該当する可燃性の溶剤を噴射剤として使用しています。  
火気の近くでの使用は、絶対に避けて下さい。
- (4) 火気を避けて冷暗所に保管して下さい。
- (5) 使用後は、絶対に缶を火中に投じないで下さい。廃棄するときは、使い切って噴射剤を抜いてから捨てて下さい。
- (6) 成形品へ離型剤の移行があるため、後塗装もしくは接着工程のある製品は確認試験をお願いします。

## 4. 包装形態

420mL エアゾール (1ケース 24本入り)

この技術資料を基に弊社の製品をお使い頂く場合には、この製品が貴社の用途に適しているかどうかを充分ご検討の上、貴社の責任でお決め頂くようお願いいたします。弊社製品の用途やその使用条件などは弊社が管理できる範囲外のため、この技術資料の正確さや使用結果あるいは第三者の特許抵触などについての責任は負いかねます。