

## \*\*\*\*\* ハイ-リムーバー 94FXII \*\*\*\*\*

## 1. 概要

ハイ-リムーバー94FXII はフッ素化合物およびシリコンを炭化水素系溶剤に溶解し、噴射剤として液化石油ガス (LPG) を使用したエアゾールタイプの離型剤で、下記のような特徴を持っています。

- (1) 真空注型用のRTVシリコン型に最適であり、ハイ-キャストの離型に優れた効果を発揮します。
- (2) シリコン型の表面をフッ素化合物がコートするため、型持ちがよくなります。
- (3) 成型品の仕上がりが良好です。
- (4) 乾燥が速く、ハイ-キャストに対して悪影響を及ぼしません。

## 2. 使用方法

- (1) ご使用前にスプレー缶をよく振ってください。
- (2) モールド表面は、汚れのない清浄な状態にしてご使用ください。
- (3) 使用部分に塗布し、室温または加熱により乾燥してご使用下さい。
- (4) モールドから約30cm離して、できるだけ薄く均一にスプレーしてください。
- (5) 火気のあるところで使用しないでください。

## 3. 取扱上の注意

- (1) 保護具を着用の上、ご使用下さい。
- (2) 換気の良いところでご使用下さい。
- (3) 温度が40℃以上になるところ、湿気の多いところに保存しないで下さい。
- (4) 冬期、凍結の恐れのある場所での保管は避けてください。
- (5) 使用後、火中に投じないで下さい。
- (6) 取扱の際は、安全データシート(SDS)を良く読んでからご使用下さい。

## 4. 保管・廃棄上の注意

- (1) 火気厳禁。使用する電気機器は防爆構造とし、機器類は全て接地して下さい。
- (2) 容器が破裂する恐れがあるので、40℃以上になる所に置かないで下さい。
- (3) 直射日光や雨水等を避け、冷暗所に保管して下さい。
- (4) ごみ、水分等の混入防止のため使用後は密栓して下さい。
- (5) 完全に使い切ってから、火気のない戸外で噴射音がなくなるまでボタンを押してガスを抜いてから、他のゴミとはっきり区別して捨てて下さい。
- (6) 処理の方法は法令で義務付けられています。廃棄物専門業者に依頼して、法令に従った処理をして下さい。

## 5. 包装形態

420mL エアゾール (1ケース 24本入り)

この技術資料を基に弊社の製品をお使い頂く場合には、この製品が貴社の用途に適しているかどうかを充分ご検討の上、貴社の責任でお決め頂くようお願いいたします。弊社製品の用途やその使用条件などは弊社が管理できる範囲外のため、この技術資料の正確さや使用結果あるいは第三者の特許抵触などについての責任は負いかねます。

20091130